

Hauptprodukte

Außen: Fassaden				Dach	Außen: Holzschutz		Außen und Innen: Fensterabdichtung		Innen: Wände und Decken		
ThermoProtect	History	StuccoTex 80 / 280	StuccoTex Primer	ThermoActive	Nature / NatureGlaze	NaturePrimer	PU Safe Coating	PU Safe Filler	ThermoPlus	Lumen	ThermoVital
Langanhaltender Fassadenschutz mit Energiesparwirkung	Werterhaltender Fassadenschutz mit schonender Entfeuchtung	Ultimativer Strukturleichtputz, der thermische Spannungen reduziert	Anwendungsfertiger Haftvermittler für StuccoTex	Reflektierende Dachbeschichtung mit ausgezeichneter Kühlleistung	Farbiger und witterungsbeständiger Holzschutz – deckend / lasierend	Anwendungsfertiger Haftvermittler für Holzbauteile im Außenbereich	Effiziente Schutzbeschichtung für PU-Schaum	Dichtungsmasse für PU-Schaum	Ideales Raumklima und große Farbvialfart	Exzellente Lichtreflexion	Innovativer Schutz vor Schimmel
											
Gebindegrößen (l) ↳ 19,00 ↳ 12,50 ↳ 5,00	19,00 12,50 5,00	15,00 kg	19,00 12,50 5,00	19,00 12,50 5,00	19,00 5,00 (nur Nature) 2,50 0,75	19,00 5,00 2,50 0,75	2,80 1,00	300 ml	19,00 12,50 5,00 2,80	19,00 12,50 5,00	19,00 12,50 5,00
Ø Verbrauch (ml/m²) bei 2-fachem Anstrich ↳ 330	330	1,5 kg/m²	150 (bei einmaligem Anstrich)	600 (mit Gewebeeinbettung ca. 1.000)	Nature: 330 / NatureGlaze: 220	150 (bei einmaligem Anstrich)	600 m²	k. A.	330	330	330

Weitere Hauptprodukte, Lösungen und Zusatzprodukte finden Sie auf Seite 2. Die technischen Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter entnehmen Sie bitte der Webseite.

... noch Hauptprodukte und Dienstleistungen

Außen: Wärmedämmputz	Außen: Industrie	Branchen- und Speziallösungen
<p>demnächst im Sortiment</p> <p>IsoTex R70 IsoTex E50</p>	<p>Industry-Special</p>	<p>SpecialSolution</p>
<p>Leichter Wärmedämm- und Renovierputz auf mineralischer Basis – Körnung bis 2 mm</p>	<p>Feiner Wärmedämmputz auf mineralischer Basis – Körnung bis 0,5 mm</p>	<p>Es gibt Herausforderungen, die in keine Kategorie passen, zum Beispiel die Beschichtung von Kunststoffen oder Textilien. Oder es geht um spezielle Parameter, Eigenschaften oder Wirkungen, wie Akustik, Materialflexibilität oder Katalyse.</p>
		<p>Egal für welches Problem Sie eine Lösung suchen, sprechen Sie uns einfach an, wenn es um Beschichtungen oder verwandte Themen geht.</p>
<p>Gebindegrößen (l)</p> <p>↳ folgt</p>	<p>↳ folgt</p>	<p>Wir finden mit Ihnen gemeinsam eine SpecialSolution.</p> 
<p>↳ 19,00 12,50 5,00 2,80</p>		
<p>Ø Verbrauch je nach Saugfähigkeit des Untergrundes</p> <p>↳ folgt</p>	<p>↳ folgt</p>	<p>600</p>

Zusatzprodukte

Grundierungen	Finish/ Veredelung	Für die systematische Schimmelentfernung			
FixPlus	RustPrimer	ZincPrimer	GlossPlus	Sanosil 003	Sanosil 010
Grundierkonzentrat zur Einstellung der Saugfähigkeit mineralischer Untergründe	Anwendungsfertige Korrosionsschutzgrundierung für Eisenmetalle	Anwendungsfertiger Haftvermittler für Nichteisenmetalle	Farblose und glänzende Schutzbeschichtung mit UV-Blocker	Flächen- und Aerosol-desinfektion (Schimmelsporen-Beseitiger)	Schimmelbekämpfungsmittel (Schimmelpilz-Vernichter)
					
<p>Gebindegrößen (l)</p> <p>↳ 10,00 5,00</p>	<p>12,00 kg</p>	<p>10,00 2,50</p>	<p>10,00 5,00</p>	<p>1,00 (Karton = 6 Flaschen)</p>	<p>1,00 (Karton = 6 Flaschen)</p>
<p>Ø Verbrauch je nach Saugfähigkeit des Untergrundes</p> <p>↳ 120 ml/m²</p>			<p>140 g/m² bei einer Schichtdicke von 50 µm</p>	<p>110 ml/m² bei einer Schichtdicke von 20 µm</p>	<p>45 ml/m²</p>
				<p>15-30 ml/m³ pro Raumverneblung und nach Inventar</p>	<p>100 ml/m² pro Arbeitsgang</p>

Die Hauptprodukte für die Außen- und Innenanwendung sowie für den Holzschutz finden Sie auf der Seite 1. Die technischen Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter entnehmen Sie bitte der Webseite.